

# VERNIPLAST NG

## BARNIZ PLASTIFICANTE PROTECTOR



### 7 buenas razones para utilizar VERNIPLAST NG:

1. Crea una película transparente, brillante y protector.
2. Seca en pocos minutos y conserva el aspecto de las piezas.
3. Hidrorrepelente, antiestático-antipolvo, protege las piezas de la humedad, del aire, de los productos químicos, de las sales, de los ácidos y las bases diluidas, de las atmósferas corrosivas.
4. Se adhiere a todo tipo de soportes: plásticos, metales, madera, papel...
5. No ataca las tintas.
6. Resiste a los UV sin amarillar.
7. Después del secado el barniz es termosoldable.

### CARACTERÍSTICAS

Espesor de la película en una capa: 10 - 15µ  
 Seco al tacto: 30 minutos, esperar 3 horas para aplicar una segunda capa.  
 Rendimiento: 2m<sup>2</sup>  
 Totalmente seco: 24 horas.  
 Resistencia a la temperatura: -40°C a 150°C (puede soportar hasta 180°C en punta).  
 Volumen neto: 400 ml.

### UTILIZACIONES

Especialmente indicado para Colectividades e Industria.

VERNIPLAST NG plastifica documentos de papel, cartón, etc.

Aísla e impide la oxidación de circuitos electrónicos y eléctricos, evita la corrosión de piezas metálicas corrientes: cobre, latón, hierro, fusión, aluminio, aleaciones ligeras, etc.

También protege plásticos y caucho.

Protege los terminales de las baterías de los barcos.

Abrillanta los neumáticos y el caucho de los coches en las exposiciones.

Protege decorados de teatros.

Protege de la oxidación las estatuas de bronce.

### MODO DE EMPLEO

Agitar el aerosol antes de usar.

Aplicar VERNIPLAST NG sobre superficies desengrasadas, limpias, secas.

Pulverizar a 20-30 cm de la superficie en varias capas finas, uniformes y cruzadas.

Para conseguir una protección óptima, serán necesarias 2 o 3 pasadas.

Dejar secar alrededor de 3 horas entre cada capa.

Purgar el aerosol al acabar la aplicación.

### CONDICIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No pulverizar cerca de aparatos eléctricos en tensión. Utilizar únicamente cuando el equipo no esté conectado. Esperar 5 minutos antes de volver a conectarlo a la corriente.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042026

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

**SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor**  
 C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista  
 08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA  
 Tel. 34 935 738 260  
 e-mail: [7darmor@7darmor.es](mailto:7darmor@7darmor.es) · [www.7darmor.es](http://www.7darmor.es)