

# HYPAC



**HIDRÓFUGO,  
ANTIHUMEDAD, ANTICORROSIVO**

## 7 buenas razones para utilizar HYPAC:

1. **Localiza y elimina el agua y la humedad de las superficies. Calidad repelente de agua.**
2. **Forma en su lugar una película hermética, fina, aislante y protectora.**
3. **Gran poder anticorrosivo.**
4. **Penetra y se infiltra en porosidades y fisuras más mínimas.**
5. **Se puede utilizar sin peligro en todos los aparatos eléctricos incluidos los de alta tensión.**
6. **No ataca las pinturas, ni los plásticos ni las gomas.**
7. **Garantizado sin silicona.**

## **CARACTERÍSTICAS**

Rigidez dieléctrica según norma CEI 156:  
60.000V  
Densidad media: 0,81  
Espesor película: 3 a 6 micrones.  
Punto de inflamación: >100°C  
Gas propulsor inflamable: CO<sub>2</sub>  
Aerosol y granel.

## **UTILIZACIONES**

Puesta en marcha de nuevo y tratamiento anticorrosivo de todos los equipos eléctricos y electrónicos (motores, circuitos, baterías y bujías).

Protección de motores marinos, del material agrícola, vehículos de carreteras y máquinas de obras públicas.

Protección de chapas, conjuntos montados o piezas de recambio, de utillaje, pernos, tornillos, máquinas herramientas, cadenas transportadoras, etc.

Protección de las guirnaldas eléctricas, iluminación de fiestas...

Fluido hidrofugante, anticorrosión, antiadherente; Protección antiadherente de hormigones y cementos sobre soportes metálicos pintados; hormigoneras, mezcladores, plantas de hormigón...

## **MODO DE EMPLEO**

Aplicar el producto mediante pulverizaciones (a aproximadamente 20cm de la superficie a tratar), con pincel o por inmersión en cuba.

Aerosol utilizable en y todas las posiciones. Su cánula prolongadora permite llegar a las zonas de difícil acceso.

El film protector de HYPAC puede eliminarse con un disolvente.

## **PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE**

**PRECAUCIÓN:** Toda pulverización de HYPAC sobre equipos eléctricos, debe realizarse sin tensión.

Para informaciones complementarias, ver ficha de datos de seguridad.

042019

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

**SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor**

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: [7darmor@7darmor.es](mailto:7darmor@7darmor.es) · [www.7darmor.es](http://www.7darmor.es)