



POLICAR

PULIDOR ABRILLANTADOR PARA CARROCERÍA

7 buenas razones para utilizar POLICAR:

1. Contiene materiales suaves de pulen sin rayar.
2. Adecuado para pinturas oxidadas.
3. Realiza una vitrificación de la superficie.
4. Contiene ceras que dejan una película protectora.
5. Devuelve el brillo a todas las superficies tratadas.
6. No contiene silicona.
7. Contiene partículas abrasivas que permiten un pulido ligero de la superficie.

CARACTERÍSTICAS

Composición: Ceras, abrasivos suaves, solventes alifáticos.

Presentación: Aerosol de 450ml.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Servicios de mantenimiento, Transportes, Construcción y Colectividades.

Reaviva las pinturas y realiza una vitrificación de las superficies como: carrocerías, pinturas, plexiglás, cromados, etc.

MODO DE EMPLEO

Agitar bien el aerosol y pulverizar sobre la superficie a tratar.

Dejar actuar el producto y a continuación frotar con la ayuda de una bayeta hasta la desaparición total del producto.

Abrillantar con una bayeta seca y suave.

Para atenuar las micro rayadas, deberá adaptarse el tiempo de aplicación por frotado manual en función de la profundidad de la rayada.

El proceso de lustrado final con una bayeta seca permitirá obtener el resultado óptimo.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Para informaciones complementarias, ver ficha de datos de seguridad.

072020

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es