



NON DERRAP

ANTIDESLIZANTE DE SUPERFICIES

7 buenas razones para utilizar NON DERRAP:

1. Producto específico para el tratamiento antideslizante de superficies.
2. Tales como escaleras, rampas, platos de ducha, suelos en general.
3. Crea una capa de silicona con micropartículas que, en contacto con el agua aumenta el coeficiente de fricción.
4. Seguro, evita los riesgos de resbalones y caídas.
5. Estético, es incoloro por lo que no cambia la apariencia de las superficies.
6. Fácil de aplicar, gracias a su cómoda presentación en aerosol.
7. Duradero y resistente a los productos de limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Fluido incoloro pulverizable.
Color: Transparente.
Olor: Característico de disolvente.
Rendimiento: 2 m² por aerosol.
Densidad relativa a 20°C: 0,75 ± 0,80 g/ml
Presión a 20°C: 4/6 bar
Envase de 400ml.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Industria en General, Colectividades, Empresas de Servicios, Hostelería y Restauración.

Indicado para evitar accidentes por deslizamiento en superficies tales como: Bañeras y platos de ducha de cualquier material, chapa de acero, acero esmaltado, porcelana, acrílica, etc.

En pavimentos: terrazas, portales, bordes de piscinas, patios, áreas de servicios, rampas, pasos de peatones, escaleras, etc.

Materiales: baldosa, porcelánico, gres, granito, mármol, parqué, hormigón, revestimiento vítreo, vidrio, etc.

Recomendado para hoteles, geriátricos, instalaciones deportivas, restaurantes, etc.

MODO DE EMPLEO

Listo para su empleo.

Agitar el aerosol antes de cada utilización. Aplicar el producto sobre piezas limpias y secas.

Aplicar el antideslizante con una o dos capas dependiendo del grosor deseado, pulverizando a 20cm de distancia.

Rendimiento aproximado de 2 metros cuadrados.

Tiempo de secado orientativo: 15 min. al tacto, transitable a partir de 4 horas (variable según la temperatura ambiente y la porosidad de la superficie).

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

082016

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es