

# MULTAR

**SOLVENTE, DESALQUITRANANTE, EMULSIONABLE,  
DESENGRASANTE DE PIEZAS MECÁNICAS**



## **7 buenas razones para utilizar MULTAR:**

- 1. Desalquitrante y emulsionante, se aclara con agua.**
- 2. Gran poder disolvente sobre productos bituminosos.**
- 3. Baja tensión superficial, penetra con facilidad, especialmente en capas gruesas difíciles de eliminar.**
- 4. Eliminación rápida de aceites y grasas industriales.**
- 5. Elimina la mayoría de los adhesivos y resinas.**
- 6. Exento de HCFC (hidroclorofluorocarbono), disolventes bromados, fluorados y clorados.**
- 7. Inerte sobre los metales de uso común en la industria.**

## **CARACTERÍSTICAS**

Aspecto: Líquido

Color: Incoloro

Masa volumétrica a 20°C (ISO 12185):  
870kg/m<sup>3</sup>

Punto de inflamación VC (ISO 2719): 25°C

## **UTILIZACIONES**

Particularmente adaptado para: Construcción y Colectividades.

En trabajos públicos: limpieza del material en contacto con el asfalto.

En la sala de máquinas: limpieza de materiales manchados por fuel oil.

En las refinerías: limpieza y eliminación de residuos de petróleo.

En talleres de mantenimiento: desengrase de piezas mecánicas.

En la industria de la madera: eliminación de resinas.

En la construcción: limpieza de los residuos de productos hermetizantes y del material de aplicación.

## **MODO DE EMPLEO**

MULTAR se utiliza puro o diluido con 3 ó 5 volúmenes de gasoil.

Aplicar con un paño o un cepillo, por pulverización o inmersión y en frío.

Enjuagar con agua.

## **PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE**

Este producto contiene hidrocarburos aromáticos. Se utilizará siguiendo las normas de higiene y seguridad en vigor.

MULTAR es susceptible de alterar pinturas no cocidas, plásticos y cauchos. Se recomienda realizar un ensayo previo a la utilización.

Para informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042015

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

**SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor**

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: [7darmor@7darmor.es](mailto:7darmor@7darmor.es) · [www.7darmor.es](http://www.7darmor.es)