



SAPCO

DECAPANTE DE GRASAS QUEMADAS DESENGRASANTE ENÉRGICO

7 buenas razones para utilizar SAPCO:

1. Posee un alto poder desengrasante y disuelve rápidamente las grasas carbonizadas.
2. Penetra en las capas más espesas.
3. No necesita acción mecánica.
4. Se elimina por simple lavado con agua.
5. Su acción es prácticamente inmediata.
6. Actúa tanto en frío como en caliente.
7. No contiene fosfatos.

CARACTERÍSTICAS

Composición: solución acuosa de sales alcalinas e hidróxido de potasio, inhibidores de corrosión y tensio-activos.

Densidad: $1,290\text{g/cm}^3 \pm 0,020$

pH puro: 14

pH en solución acuosa al 1%: $12,5 \pm 1,00$

Grael.

Conforme a la legislación del 19 de diciembre de 2013, que modifica la legislación del 8 de septiembre de 1999 modificado, relativa a los procedimientos y productos utilizados para la limpieza de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, productos y bebidas para la alimentación de seres humanos y animales.

UTILIZACIONES

Permite la limpieza de hornos, parrillas, filtros, planchas.

Solubiliza los aceites de las freidoras.

Desatasca las canalizaciones obstruidas por las grasas.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza puro o diluido con hasta 5 volúmenes de agua.

Pulverizar SAPCO sobre las paredes del horno en frío, encender el horno hasta que llegue a la temperatura de 50°C - 60°C , seguidamente apagar el horno y eliminar los restos con la ayuda de una esponja húmeda.

En el caso de material pequeño, sumergir el material en una solución de 1 volumen de SAPCO por 5 volúmenes de agua; dejar actuar unos minutos y aclarar con agua limpia.

Para operaciones de desatasco de canalizaciones, verter medio litro de SAPCO en la canalización, dejar actuar, hasta que el desatasco sea efectivo, a continuación aclarar con agua.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No utilizar sobre el aluminio.

Almacenar al abrigo de las heladas, en embalajes cerrados de origen.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

052017

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es