7 d'Armor

NUESTRA EXPERIENCIA A SU ALCANCE

SYNER J

DESENGRASANTE CON SOLVENTE POTENTE

PARA LIMPIEZAS ESPECIALES

7 buenas razones para utilizar SYNER J:

1. **SYNER J es un desengrasante solventado para limpiezas especiales.**
2. **Permite la limpieza de suelos con suciedades de origen variadas y resistentes (grasas minerales, vegetales, tierra, alquitrán ...**
3. **Disuelve, penetra, emulsiona aceites y grasas, suciedades diversas.**
4. **Renueva las superficies plásticas como: bancos, sillas, mesas, marcos de ventanas, puertas...**
5. **Se aplica sobre los materiales habituales sin deteriorar (baldosas, vidrio, plástico, superficies pintadas…)**
6. **Permite decapar trazos, marcas (resinas, gomas…) sobre los suelos deportivos, no altera el revestimiento.**
7. **No hace espuma.**

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: líquido
Color: rojo rubí translucido
Olor: Específico
pH del producto puro: 12.7 ±0.5
Densidad: 1.06 ±0.1
Punto de Inflamación: 39ºC
Composición: Solvente en glicol, cargas minerales detergentes, tensioactivos aniónicos y no iónicos, secuestrantes, solvente oxigenado.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Industrias, colectividades, transportes.
Limpia y deja en buen estado los suelos de garajes y talleres.
Decapa los trazos y marcas (resinas, gomas…) sobre los suelos deportivos más diversos (madera, resinas, gomas…) sin alterar el color y la naturaleza del revestimiento.
Limpieza de despachos, salas de reunión, polideportivos, almacenes, galerías comerciales, vestíbulos de exposición, graderías de estadios, terrazas.
Desengrase de sierras circulares por inmersión.
Desengrase de puentes elevadores.
Quita la sílice sobre las máquinas herramientas.
Reavivado, limpieza del material urbano, paneles de señalización, paneles publicitarios, marquesinas, cabinas telefónicas, estaciones ferroviarias, carreteras, aeropuertos, cristaleras.
Desparafinado de todo tipo de vehículos y marcas (no utilizar en vehículos protegidos con una parafina solidificada).

MODO DE EMPLEO

En desengrase:
Se utiliza siempre diluido en agua a razón de 3 a 5% según la utilización y la importancia de las suciedades.
Pulverizar la solución sobre la superficie a desengrasar, dejar actuar unos minutos, cepillar ligeramente para activar la penetración.
Aclarar con agua limpia o a presión

Decapado de suelos deportivos:
Pulverizar el producto puro o diluido al 50% sobre los rastros tenaces. Aclarar con agua limpia o a presión.
Está recomendado llevar guantes y gafas durante su utilización.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

072019

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor
C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12
08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA
Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261
e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es