



VG KLEAN

DESENGRASANTE EN BASE VEGETAL

7 buenas razones para utilizar VG KLEAN:

1. Ofrece una alternativa a muchos disolventes comúnmente utilizados para desengrasar, descontamina las superficies contaminadas por hidrocarburos, productos petrolíferos, grasas....
2. Fluido innovador a base de extractos vegetales.
3. VG KLEAN apoya el desarrollo sostenible combinando los siguientes principios: alta biodegradabilidad, sin compuestos COV, elaborado a partir de materias primas renovables, sin componentes peligrosos para el medio ambiente.
4. Su alto poder de solvatación le confiere una acción eficaz sobre la mayoría de los hidrocarburos, grasas y compuestos carbonados.
5. Sin etiquetado de peligrosidad. Sin ecotoxicidad. pH neutro. Olor agradable.
6. No requiere de equipos especiales para la aplicación (permite llegar fácil y rápidamente a los lugares contaminados).
7. Soluble en agua en todas sus proporciones, eficaz en agua dulce y salada.

CARACTERÍSTICAS

Sin disolventes COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) según la legislación europea (1999/13/CE).

Sin bacterias ni enzimas

Sin ácidos ni fosfatos.

UTILIZACIONES

Su campo de aplicación y su gran versatilidad permiten cubrir una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Funciones: Detergente - Disolvente - Desengrasante – Descontaminante.

Limpieza: Elimina la polución y descontamina superficies, estructuras, materiales y compuestos contaminados por petróleo crudo, productos petrolíferos, hidrocarburos pesados y ligeros, grasas y residuos de carbono.

Tratamiento de la contaminación atmosférica, orgánica, biológica.

Aplicaciones de alta presión: Material rodante, tractores, trenes, buques de transporte, vagones, cisternas, tanques, depósitos, etc.

Otras aplicaciones: Saneamiento de suelos contaminados, tratamiento de aguas contaminadas, lixiviados, lodos, etc. Saneamiento de los derrames de petróleo, control de los olores, limpieza de depósitos, cubas, cisternas contaminadas, aceleración de los procesos de tratamiento del agua: favorece la acción de las plantas de depuración biológica.

No perturba la acción de los microorganismos, actúa sobre los olores causados por los compuestos orgánicos.

Ámbito marítimo: limpieza de los fondos de bodegas de barcos. Navegación fluvial: limpieza de las barcazas.

SEGURIDAD

Las materias primas de origen vegetal en que se basa el producto:

No están clasificados como peligrosos para la salud de conformidad con las disposiciones de la Directiva 67/548 europea CEE. No están clasificadas como «SUSTANCIAS PELIGROSAS» de acuerdo con la normativa europea para el transporte de productos químicos. No están incluidas en el cuadro de sustancias volátiles de la Directiva 1999/13/CE por la que se modifica la Directiva 2004/42/CE.

Se clasifican «fácil y rápidamente biodegradable». Fácilmente biodegradable según la norma OECD301 F/tasa 90.1 %

Clasificado no irritante/ no corrosivo para los ojos y la piel según OECD 404/405

122020

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es

PUESTA A PUNTO Y MODO DE EMPLEO

VG KLEAN se utiliza diluido o puro en función de la naturaleza del contaminante.

VG KLEAN diluido: Dosificación recomendada en agua: de 2 a 20%.
Varía en función del grado de contaminación de las superficies a tratar.

Limpieza manual:

Dosificación de 5 a 10%.

Rocíe la superficie y limpie con un trapo o esponja.

Frotar si es necesario con un cepillo en caso de depósitos, enjuagar.

Secar si es necesario.

Limpieza Máquina Alta Presión/ Aire-less:

Rehabilitación/ Limpieza de cisternas, tanques, tuberías, superficies contaminadas.

Dilución recomendada:

- Uso general: de 3 a 5%.
- Alta contaminación: de 10 a 20%.

Presión recomendada: 200 Bares y más.

Rendimiento óptimo:

- En caliente (es posible utilizar vapor).

Utilización en máquina de vapor: dosificación del 10 al 20%.

- Desengrasado en máquina ultrasónica: dosificación 30%.

- Limpieza de los componentes por inmersión (baño con agitación): dosificación del 10 al 20 %.

Remojar. Dejar actuar (tiempo en función de la suciedad). Enjuagar. Secar si es necesario.

- Máquina lavadora (Lavadora/Secadora): dosificación del 2 al 5 %.

- Uso en fuente de desengrasado: para desengrasado de las piezas mecánicas, dilución del baño del 10 al 30%.

122020