



ANTI GLISS

**CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE
(ACRÍLICA)**

7 buenas razones para utilizar ANTI GLISS:

- 1. SEGURIDAD:** evita accidentes por resbalones en las escaleras mecánicas, pasarelas, puentes, escaleras, etc.
- 2. RÁPIDO** posee una pronta adhesión.
- 3. Resistente** sobre superficies de gran circulación, incluso en presencia de humedad y grasa.
- 4. Excelente** resistencia a la mayoría de los detergentes.
- 5. Fuerte adhesión:** Alta resistencia a la tracción.
- 6. Buena** resistencia a los rayos UV.
- 7. Buena** resistencia a la temperatura, hasta 60°C.

CARACTERÍSTICAS

Resina acrílica.
Granos: óxido de aluminio
Espesor: 0,8 mm ($\pm 0,2$ mm)
Colores: Negro.
Resistencia a la adherencia a 180 °C sobre acero: 1600 g/ 25mm
Resistencia a la tracción: 6 kg/25mm
Tiempo de conservación a 20°C: 24 meses
Temperatura de conservación:
De 10°C a 30°C
Resistencia a la temperatura:
De - 15°C a + 60°C
Presentación: 2 rollos de (18 m x 50 mm)

UTILIZACIONES

Indicado para Industrias, Colectividades, Hostelería y locales de ocio.

Escaleras de madera, metal y hormigón, rampas de desnivel de los aparcamientos, pasarelas, cubiertas y escaleras de barcos, salidas de cámaras frigoríficas, etc.

MODO DE EMPLEO

Temperatura de aplicación:

Entre +10°C y + 30°C.

Aplicar en superficies limpias, libres de polvo y grasa. Desengrasar con un desengrasante seco y volátil como el SOLVNET SR o SPEED.

Para obtener una buena adhesión, el producto debe ser aplicado ejerciendo la mayor presión posible.

El adhesivo tendrá el rendimiento indicado, pasadas 24 horas a 23°C.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Este producto no requiere ficha de datos de seguridad.

032019

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es