7 d'Armor

NUESTRA EXPERIENCIA A SU ALCANCE

SECURISOL

LÍQUIDO ANTI-DERRAPANTE PARA SUPERFICIES LISAS

7 buenas razones para utilizar SECURISOL:

1. **Reduce el riesgo de accidentes en los suelos resbaladizos.**
2. **Se utiliza tanto en interior como en exterior.**
3. **Provoca una reacción microscópica invisible.**
4. **Aumenta la adherencia con el suelo.**
5. **No se observa ninguna película visible en la superficie.**
6. **Prácticamente inodoro durante la aplicación.**
7. **Eficaz incluso después de numerosos lavados.**

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: líquido.
Color: incoloro a ligeramente amarillo.
Densidad: 1,08
pH: 1
Granel.
Rendimiento: 10 a 15 m² por litro.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades, Industria de la Alimentación, Hospitales.

Tras el secado, aumenta el efecto de frotamiento, en particular sobre superficies mojadas, limitando así los riesgos de accidente.
Se utiliza en suelos embaldosados, gres cerámico, gres esmaltado, barro cocido.

MODO DE EMPLEO

Producto listo para su empleo:
Aplicar por pulverización sobre una superficie limpia y seca. En algunos casos, el producto se puede aplicar con la ayuda de una de esponja o equivalente.
El tiempo de reacción determina el efecto antiderrapante.
El tiempo de aplicación varía dependiendo de la naturaleza y el tipo de la superficie: la superficie a tratar debe ser totalmente recubierta con el producto. Si el producto se ha evaporado antes de que finalice el tiempo de reacción requerido (alta temperatura ambiente) será necesario aplicar más producto.
- Esmalte en sanitarios: 30 a 45 minutos
- Colocación de baldosas: 30 a 45 minutos
- Cementos minerales: 30-60 minutos

Cuando el efecto antiderrapante es el deseado, se debe aclarar con abundante agua limpia. No debe quedar ningún residuo. Si es necesario, repetir la operación. Se recomienda siempre realizar una prueba previa. El mantenimiento de las superficies tratadas se realiza con detergentes convencionales.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No permita que el producto se seque. En algunas piedras o superficies minerales, puede aparecer una decoloración blanquinosa al secarse (formación de sales complejas, aparición de cristales...). El producto no debe aplicarse sobre superficies calientes o expuestas al sol, ni expuesto a temperaturas inferiores a 5°C. No aplicar sobre azulejos brillantes o tratados. No aplicar sobre el vidrio ni el aluminio. No aplicar sobre azulejos oscuros, el producto puede blanquear la superficie

042016

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor
C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12
08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA
Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261
e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es