

# BOTEK PACK PLUS



## MANTENIMIENTO DE TANQUES DE GRASA Y FOSAS SÉPTICAS

### 7 buenas razones para utilizar BOTEK PACK PLUS:

1. **Formula concentrada de microorganismos en bolsitas hidrosolubles, eficaz para digerir las grasas y la materia orgánica.**
2. **Polvo biológico sumamente activado a base de cultivos de microorganismos, de enzimas y elementos nutritivos y enriquecidos con oligoelementos.**
3. **Limita y espacia los vaciados de los tanques de grasa.**
4. **Utilización simplificada: no necesita bomba dosificadora.**
5. **BOTEK PACK PLUS no presenta peligrosidad para el usuario.**
6. **Totalmente neutro con los soportes e inofensivo para el medio ecológico.**
7. **Permite eliminar, desde la fuente, los malos olores generados por bacterias anaerobias, sulfato-reductoras presentes en los medios a tratar.**

### CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Polvo sin blanquear.  
 Bolsa: hidrosoluble, se disuelve en agua.  
 Caja de 25 bolsas de 200g.

### UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades, Restauración, Industria Agroalimentaria.  
 Licuefacción biológica que favorece la digestión de las grasas y todos los residuos generados por las proteínas tales que azúcar, almidón, leche, celulosa, etc.

Permite el mantenimiento de las canalizaciones, tanques de grasa, pozos negros y fosas sépticas.

Especialmente recomendado para la restauración, hostelería, cocinas de colectividades, restaurantes de hospitales y clínicas, residencias, etc.

### MODO DE EMPLEO

#### FOSAS SÉPTICAS

Para una fosa séptica de 1m<sup>3</sup>:

- Cultivo inicial: aplicar 3 bolsas directamente en la fosa séptica.
- Mantenimiento: 1 bolsa cada 15 días en el inodoro.

#### TANQUES DE GRASA

Es recomendable, antes de realizar el tratamiento, vaciar el tanque de grasa.  
 Cultivo inicial en el tanque: aplicar de 3 a 4 bolsas por m<sup>3</sup> como dosis de ataque.

Tratamiento de mantenimiento:

- De 0 a 250 comidas/día: 1 bolsa por semana.
- De 250 a 500 comidas/día: 2 bolsas por semana.
- Más de 500 comidas/día: 3 bolsas por semana.

Para una mejor eficacia, es preferible diluir las bolsas en una pequeña cantidad de agua tibia, 30°C aproximadamente. La bolsa se disuelve en 5 minutos. Aplicar directamente la solución a nivel del fregadero, por encima del tanque de grasa, de las canalizaciones y de los sifones.

### CONDICIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

072020