



# BACTEL

**DESENGRASANTE MULTISUPERFICIES  
DESINFECTANTE BACTERICIDA Y FUNGICIDA**

## 7 buenas razones para utilizar BACTEL:

1. Bactel es un desengrasante energético multisuperficies de baja espuma.
2. Desinfectante con acción bactericida y fungicida.
3. Especialmente indicado para la limpieza y desinfección de campanas extractoras, filtros, fogones, cocinas, mesas, azulejos, sanitarios, mostradores, barras, bancadas de trabajo, armarios, suelos...
4. En general todo tipo de superficies que puedan estar en contacto con alimentos.
5. Recomendado para la limpieza de instrumental, maquinaria y utillaje alimentario de corte, mezcla y elaboración de alimentos para limpiezas intermedias.
6. Producto testado científicamente contra *Listeria monocytogenes* y *Salmonella* entérica.
7. Cumple las normas: UNE-EN 13.697 (Producto desinfectante de contacto: superficies. Autorizado para uso en industria alimentaria por personal profesional.)

Nº Registro: 18-20/40-04007HA

## CARACTERÍSTICAS

### Composición:

Cloruro de didecil dimetil amonio: 3,5 %  
Alcohol isopropílico: 36 %  
Excipientes y disolventes c.s.p.: 100 %  
Aspecto: Líquido Color: Azul  
Olor: Alcohólico  
Densidad (g/ml): 0,95 ± 0,05  
pH (5%): 11,5 ± 0,5  
Garrafas de 5 litros.

## UTILIZACIONES

Se utiliza principalmente para la limpieza y la desinfección en las industrias alimentarias. Permite el tratamiento en industrias de productos de origen vegetal y de origen animal.

### Tales como:

Agricultura, Acuicultura, lecherías, queserías, mataderos, salas de despiece, carnicerías, panaderías, etc.

Desinfección por contacto: superficies y equipos.

## MODO DE EMPLEO

Aplicar diluido del 5 al 10% en agua y dejar actuar de 5 a 15 minutos. Aclarar con abundante agua.

La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en la desinfección de contacto habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos.

Desinfección de contacto: superficies y equipos, mediante pulverización y lavado. Deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes tratadas antes de su utilización. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

## PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.).

Almacenamiento: Conservar en un lugar fresco y seco entre 4 y 40°C.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

122018