



BITUMIN

REVESTIMIENTO BITUMINOSO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO DE SUPERFICIES

7 buenas razones para utilizar BITUMIN:

1. BITUMIN impermeabiliza, sella, rellena y protege múltiples superficies.
2. Revestimiento bituminoso de fijación rápida en frío en base solvente, excelente como imprimación inmediata para hormigón y asfalto.
3. Especialmente indicado para madera, chapa, aluminio, acero, hormigón y asfalto.
4. Especialmente adecuado para el sellado de marcos de alcantarillas, bordillos de pavimentos, zanjas y reparaciones de parches viales.
5. Práctico, gracias a su presentación en aerosol no es necesario utilizar brocha o rodillo.
6. Cubre y protege las superficies sin dañarlas, acción protectora de larga duración.
7. Secado rápido.

CARACTERÍSTICAS

Apariencia: líquido espeso
Olor: disolvente de petróleo
Color: negro
Densidad: 0,98
Temperatura de aplicación: +5 / +40°C
Tiempo de secado: 10-20 minutos al tacto.
Secado completo: 1-4 horas a 20°C.
Rendimiento: de 2 a 5m² por aerosol en función del espesor de la capa.

UTILIZACIONES

Especialmente indicado como imprimación para asfalto en frío.
Adecuado para impermeabilizar y sellar techos de fibrocemento, terrazas, tejas dobladas, tejas canadienses, canalones, chimeneas, claraboyas, tanques de recolección de agua, tapajuntas, paredes, rebosaderos, grietas en las paredes, aberturas de ventilación, marcos. Para pintar y proteger jardineras, fuentes, jarrones, proteger superficies sumergidas en agua, postes, muelles y amarres.

Permite sellar y consolidar superficies dañadas de techos de hormigón, fijar, cubrir, superficies de goma dañadas o despegadas, rellenar agujeros y astillados incluso de forma permanente.

MODO DE EMPLEO

Asegúrese de que las superficies a tratar estén libres de partículas grandes y desengrasadas. Agitar bien el aerosol antes de usar, cubrir con cinta adhesiva las áreas que deben permanecer protegidas. Pulverizar uniformemente sobre las piezas a tratar y en las superficies adyacentes, pulverizar desde una distancia de unos 20-30 cm.

Como imprimación para asfalto (óptima adherencia): Aplicar una capa fina prestando especial atención a los bordes y a continuación verter el asfalto.

Para rellenar e impermeabilizar áreas con grietas importantes, proceda realizando varias capas (al menos con 4 horas de diferencia para que la capa anterior esté completamente seca) hasta que se haya creado una capa de cobertura uniforme, que elimine las posibles grietas y fisuras entre los diversos materiales. Si las grietas son muy importantes (mayores de 0,5 cm), rellene la cavidad con material como hilo, tela, papel o cartón antes de continuar.

Sobre cualquier superficie, aplique al menos 2 capas de producto.

Una vez seco puede ser pintado.

Para facilitar la reutilización del aerosol, se recomienda purgarlo una vez utilizado, dele la vuelta y presione ligeramente la boquilla para eliminar los restos de producto de la válvula.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

El producto es estable cuando se almacena en envases originales sin abrir de +20 a -25°C. Para más información, ver ficha de datos de seguridad.

062021

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es