



## DISOLVTOUT

### DISOLVENTE UNIVERSAL

#### 7 buenas razones para utilizar DISOLVTOUT:

1. No contiene solventes clorados, ni metanol.
2. Mezcla de disolventes hidrocarbonados de alta calidad.
3. Alto poder diluyente. Facilita la aplicación de barnices y pinturas.
4. Mejora la penetración en el soporte.
5. Regula la viscosidad.
6. Permite un secado más uniforme.
7. Facilita la limpieza del material.

#### CARACTERÍSTICAS

Aspecto: líquido transparente  
Composición: Mezcla de hidrocarburos y cetonas de evaporación rápida.  
Densidad (UNE EN ISO 2811-1): 0.85 – 0.90kg/l  
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679): <7°C  
Presentación: Lata de 5 litros.

#### UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Industrias en general, Empresa de servicios y Construcción.

Permite la dilución de barnices y pinturas para una correcta aplicación. En especial poliuretánicas, acrílicas, esmaltes, etc. Eficaz también con pinturas y resinas epoxi, no obstante, se recomienda realizar una prueba previa de dilución.

#### MODO DE EMPLEO

Su rápida evaporación ayuda a controlar el descolgado. Añadir a la pintura en la cantidad o porcentaje que se especifique en la ficha técnica del producto a utilizar y según la superficie de aplicación y medio de aplicación (brocha, rodillo o pistola) etc. Para limpieza de material, sumergir en el disolvente o utilizar una bayeta desechable para retirar los restos de pintura o barniz.

#### PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Almacenar en embalajes cerrados de origen. Utilizar en locales ventilados. Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

102021

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

**SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor**

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12  
08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA  
Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261  
e-mail: [7darmor@7darmor.es](mailto:7darmor@7darmor.es) · [www.7darmor.es](http://www.7darmor.es)