

# DESGLACE



## FUNDENTE SÓLIDO PARA HIELO Y NIEVE

### 7 buenas razones para utilizar DESGLACE:

1. Eficaz descongelante para eliminar rápidamente el hielo o la nieve.
2. Para suelos, aceras, cámaras frigoríficas, escaleras, etc.
3. Funde rápidamente el hielo previniendo el riesgo de resbalar sobre las superficies congeladas y evitando que vuelvan a helarse.
4. Eficaz hasta -40°C.
5. Puede aplicarse sobre cualquier superficie.
6. Posee un elevado poder higroscópico (absorbente de humedad) por lo que resulta ideal para fijar el polvo y para eliminar humedades en sótanos, locales cerrados, etc.
7. Puede utilizarse como preventivo y curativo.

### CARACTERÍSTICAS

Composición: Cloruro de calcio (>75%)  
Aspecto: escamas.  
Color: blanco.  
Densidad a 20°C: 2,127 kg/m<sup>3</sup>  
pH: 10 - 11 (al 10 %)  
Sin olor.  
Envase: Cubo plástico 25kg.

### UTILIZACIONES

ANTINIEVE, ANTIHELADAS: Excelente fundidor de nieve, hielo o helada.

ANTIHUMEDAD: permite secar los locales húmedos y suprimir las degradaciones debidas a la humedad (zonas de almacenamiento, sótanos).

ANTIPOLVO: permite mantener una humedad suficiente para fijar el polvo en los suelos de hormigón, ladrillo triturado, escoria de plomo, dolomías, superficies empedradas, apisonadas, campos de tenis, picaderos de equitación, terrenos de camping, campos de deporte.

### MODO DE EMPLEO

Como fundente de hielo y nieve, esparcir uniformemente sobre la superficie a razón de 20 g por m<sup>2</sup> en heladas, 40 g/m<sup>2</sup> sobre nieve y 80 g/m<sup>2</sup> sobre hielo.

Añadido a la sal, incrementa su efecto descongelante y mezclado con arena (en proporción 1:1) se consigue un mayor efecto antideslizante.

Para eliminar humedad en recintos cerrados, suspender una bolsa de malla con 1 kg de producto sobre una bandeja para la recogida del agua.

Para eliminar polvo en caminos o pavimentos, esparcir uniformemente a razón de 500 g/m<sup>2</sup>. y 100 g/m<sup>2</sup> como dosis de mantenimiento. En época de altas temperaturas, duplicar las dosis.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

012022

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

**SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor**

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12  
08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA  
Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261  
e-mail: [7darmor@7darmor.es](mailto:7darmor@7darmor.es) · [www.7darmor.es](http://www.7darmor.es)