

DKAP VERT

DECAPANTE NO CLORADO PARA PINTURAS Y GRAFITIS



7 buenas razones para utilizar DKAP VERT:

- 1. Polivalente:** DKAP VERT es eficaz sobre todas las pinturas acrílicas, gliceroftálicas, vinílicas, poliuretánicas, monocomponentes y bicomponentes. Después de la acción, ciertas pinturas no se levantan, sino que se eliminan fácilmente con una rasqueta.
- 2. Actúa sobre la mayoría de los grafitis y no ataca los soportes.**
- 3. Gel tixotrópico,** DKAP VERT permite el tratamiento de todas las superficies verticales.
- 4. Listo para su empleo,** es fácil de utilizar, economiza el tiempo y se adapta a los trabajos que necesitan un acabado minucioso.
- 5. Inerte sobre la mayor parte de soportes,** tales como: madera, cemento, aluminio y todos los metales.
- 6. Después de la acción y evaporación completa del producto,** se elimina totalmente con un cepillado.
- 7. Se utiliza puro y en frío,** aplicación con brocha.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: gel tixotrópico
Color: Límpido lechoso
Olor: Éter.
pH (puro): No mesurable.
Densidad: 1,03 g/cm³
Tiempo de aplicación: de 20 a 30 minutos, en función de las condiciones meteorológicas y del revestimiento. No permita que el producto se seque.
Temperatura de aplicación: de 5°C a 50°C, a temperaturas extremas, la eficacia disminuye.
Rendimiento: de 300 a 600 ml/m² según el revestimiento.
Disponible en aerosol y granel.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Construcción y Colectividades.

Eficaz sobre todo tipo de pinturas acrílicas, gliceroftálicas, vinílicas, poliuretánicas, monocomponentes y bicomponentes y grafitis.

Para aplicaciones sobre soportes como: madera, cemento, aluminio y metal.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.

Utilizar en un local ventilado. Agite bien antes de usar, hasta notar la separación de la bola en el interior del aerosol. Pulverizar el producto a una distancia de 20 cm, aproximadamente, sobre las superficies a decapar o limpiar. Deje actuar unos minutos, dependiendo del grosor de la capa de la pintura a decapar y de la superficie. La aparición de ampollas y grietas indica la eficacia del producto. Retire la pintura decapada con una espátula. La limpieza de las partes decapadas puede realizarse con un paño seco, espátula, o cepillo de alambre. Repetir la operación si fuera necesario. Purgue el aerosol boca abajo después de cada uso.

Sobre materiales plásticos delicados, hacer una prueba previa sobre una pequeña parte del soporte. **Granel:** Aplicar una capa abundante, dejar actuar y retirar rascando con una espátula. Evite aplicar sobre superficies húmedas o mojadas.

La utilización continua por baño está desaconsejada debido a la inflamabilidad del producto.

Emulsionable en agua. Permite la limpieza de las herramientas con agua, inmediatamente después de su utilización.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No pulverice cerca de equipos eléctricos en funcionamiento. Sólo se puede utilizar cuando el equipo está apagado. Espere 5 minutos antes de poner el equipo en funcionamiento.

Para informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

012022

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es