

# ALBRIF

## LUBRIFICANTE ANTIGRIPANTE ALTA TEMPERATURA



### 7 buenas razones para utilizar ALBRIF:

- 1. Garantizado sin solventes clorados y aromáticos.**
- 2. Facilita el montaje y desmontaje y reduce el consumo de anti bloqueante.**
- 3. Resiste de  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $+500^{\circ}\text{C}$ .**
- 4. Larga duración en estático con la formulación con alto contenido en aluminio.**
- 5. Excelente poder anticorrosivo, reduce la oxidación del acero.**
- 6. Totalmente insoluble en agua y protege las piezas que trabajan por inmersión.**
- 7. Muy eficaz con capas finas.**

### CARACTERÍSTICAS

Composición: aceite mineral, polímeros, aditivos anticorrosión, cargas metálicas, lubricantes sólidos.

Aspecto: pasta plateada.

Volumen: 500 ml.

Gas propulsor: butano/propano.

### UTILIZACIONES

Tornillos enroscados, racords de vapor, aderezos mecánicos, válvulas recalentadas, turbinas, compresores, generadores, expulsores de fundición, cierres de moldes, bisagras de hierro, estribos de frenos. Lubricación de cables, máquinas de soldar por puntos. Protección de las piezas que trabajan por inmersión.

### MODO DE EMPLEO

Agitar el aerosol para homogeneizar el producto. Se aplica siempre sobre un soporte limpio y seco. Pulverizar a unos 20 cm. de distancia sobre la superficie a tratar, con una capa fina.

### CONDICIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Recipiente bajo presión. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a  $50^{\circ}\text{C}$ . No agujerear ni quemar, aún después de su uso. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Conservar apartado de llamas, chispas, o fuentes de ignición. No fumar.

052014

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

**SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor**

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: [7darmor@7darmor.es](mailto:7darmor@7darmor.es) · [www.7darmor.es](http://www.7darmor.es)