

BOTEK BG PLUS



MICROORGANISMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE GRASA Y CANALIZACIONES

7 buenas razones para utilizar BOTEK BG PLUS:

1. Con un poder bio-activo de alto rendimiento, degrada y digiere: ácidos grasos de corta y de larga cadena, proteínas, lípidos y glúcidos.
2. Gran potencia de cepas micro-orgánicas y enzimas, optima eficacia de degradación.
3. Totalmente neutro sobre las superficies.
4. Ofrecer una solución preventiva y reduce los malos olores.
5. Seguro para el usuario.
6. Muy buena estabilidad en el tiempo.
7. Reduce la frecuencia de vaciado de los tanques y mejora el flujo.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido verde.
 Densidad a 20°C: 0,98 g/cm³ ± 0,5
 pH a 20°C: 6,5
 Temperatura de utilización: entre 5°C y 45°C.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades, Restauración, Industria Agro-Alimentaria.
 Licuefacción biológica de toda la contaminación orgánica procedente de grasas, aceite, celulosa, excrementos, azúcar.
 Elimina los malos olores.

Diseñado para eliminar los depósitos y evitar la obstrucción de las canalizaciones, tanques de grasa, fosas sépticas y sumideros.

MODO DE EMPLEO

Tanques de grasa:

El tratamiento inicial se realizará en un tanque de grasa previamente drenado. La dosis de choque será de 1,5 litros por m³.

Dosis de mantenimiento después de las operaciones de limpieza:

- De 0 a 200 comidas: 100 ml/día.
- De 200 a 500 comidas: 250 ml/día.
- De 500 a 1000 comidas: 350 ml/día.
- De 1000 a 2000 comidas: 500 ml/día.

Dosificación a título indicativo, las dosis pueden ser modificadas en función de la actividad y del volumen del tanque de grasa. Se recomienda aplicar el producto, por lo menos, 2 horas después del servicio.

Canalizaciones:

Tratamiento inicial: 200 ml la primera semana.

Mantenimiento: 75 ml por semana.

CONDICIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042022

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es