



BITUROUTE

REPARADOR INMEDIATO DE CARRETERAS

7 buenas razones para utilizar BITUROUTE:

1. Permite la reparación inmediata de los revestimientos de carreteras en asfalto.
2. No necesita material especializado.
3. Después del apisonado, se puede reemprender la circulación a las 2 horas.
4. Contiene un ligante bituminoso polímero modificado.
5. Ofrece flexibilidad y una gran cohesión.
6. Se adhiere sobre cualquier soporte.
7. Listo para su uso.

CARACTERÍSTICAS

Formulación a base de un asfalto polímero modificado y granulado.

Color: Negro

pH: 2.2 a 2.6

Granulometría: 0,4

Densidad: 1,6 a 1.9 no compactado
2,2 a 2,3 compactado

Consumo: 20 kg. de producto por m² con 1 cm. de espesor.

Conforme a la Norma NFXP18540 (capa de superficie).

UTILIZACIONES

Especialmente recomendado para colectividades e Industrias.

Permite la eliminación de baches en carreteras, parkings, calles, aceras...

Se utiliza para rellenar y poner a nivel canalizaciones y conductos.

MODO DE EMPLEO

Repicar la zona deteriorada para conseguir unas aristas limpias.

Eliminar el agua y el barro.

Esparcir BITUROUTE.

Compactar.

Aplicar un espesor comprendido entre 1 y 7 cm.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No utilizar en periodo de heladas.

Debe estar almacenado en su embalaje de origen cerrado, entre 5° y 25°C.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

032012

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es