



COUVRETACHE

CUBREMANCHAS BLANCO EN AEROSOL

7 buenas razones para utilizar COUVRETACHE:

1. Pintura acrílica blanca mate.
2. Imprimación/acabado aislante de alto poder cubriente para trabajos de renovación tanto en interiores como exteriores.
3. Cubre totalmente cualquier mancha, penetrando en la superficie e impidiendo la formación de nuevas manchas.
4. Formulación tixotrópica que permite obtener excelentes resultados en paredes y techos.
5. Enmascara fácilmente las manchas de humedad, moho, humo, hollín, suciedad en general, grasa, lápiz o marcador.
6. Práctico y fácil de aplicar.
7. Alto rendimiento, hasta 2m² por aerosol.

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco mate
Olor: Característico del solvente
Densidad a 20°C: 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Presión a 20°C: 4,0 ± 0,5 bar
Presión a 50°C: 8,0 ± 0,5 bar
Punto de inflamación: Inf. 0°C
Viscosidad de Taza Ford 4: 12 "
Espesor 2 capas 15 Micrones
Espesor 4 capas 35 Micrones
Temperatura de resistencia 100 - 120°C
Contenido neto 400 ml
Rendimiento: 1,5 a 2m² por aerosol.
Seco al tacto a 23°C y 60%HR: 20 min.
Tiempo para repintado a 23°C y 60%HR: 30 min.
Secado total: 24 horas.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para Construcción, Colectividades, Industria.
Recomendada como imprimación/acabado de superficies muy porosas como madera, conglomerado, escayola y hormigón.
Se puede utilizar como imprimación para colocación de papel pintado, sobre placas de escayola o aglomerado.

MODO DE EMPLEO

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.
Las superficies para pintar deben estar limpias, secas y consistentes.
Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30cm.
En caso de manchas difíciles se recomienda aplicar dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado más homogéneo.
Una primera capa aísla cercos de agua, manchas de gasa, hollín y nicotina. La segunda capa aporta un excelente poder cubriente.
Si se desea puede repintarse con cualquier pintura de acabado.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Para más información, ver ficha de datos de seguridad.

102020

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12
08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA
Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261
e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es