NUESTRA EXPERIENCIA A SU ALCANCE

RECOMENDACIÓN EU 94/2017, GARANTIZADO SIN MOSH/POSH, SIN MOAH.

Nonfood Compounds
Program Listed : A8
Resgistration Number: 160858

BD 10

MULTI-USOS EN BASE VEGETAL

7 buenas razones para utilizar BD 10 :

1. **10 FUNCIONES: Afloja todo, lubricante, limpiador, desengrasante, desalquitranante, hidrófugo, desoxidante, decapante de tintas, pinturas frescas, resinas... protector anti-corrosión, anti-adherente.**
2. **BD 10 es un disolvente producto de la química vegetal a base de aceite de ricino.**
3. **Lubricante ligeramente graso. Limpia las superficies tratadas.**
4. **Autorizado para uso en Ind. Alimentaria por la NSF como A8.**
5. **Excelente poder de penetración.**
6. **Protección anti-corrosión: protege las superficies y las piezas mecanizadas.**
7. **Recomendación EU 94/2017, garantizado sin MOSH/POSH, sin MOAH.**

CARACTERÍSTICAS

Densidad: 0,9
Volumen neto aerosol: 400ml
Registro NSF H1: 160858

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Industria Agroalimentaria, Industria en general, Colectividades, Transporte.
Afloja los mecanismos bloqueados, cerraduras, pernos, tuercas, tornillos, espárragos, roscas, grifos, barras, mandos…
Lubricación ligeramente grasa. Limpia las superficies tratadas.
Disuelve el alquitrán, asfalto, mezclas bituminosas, sobre los bajos y los chasis de los camiones, volquetes.
Desengrase de piezas mecánicas, chapas, motores de coche, maquinaria pesada y camiones, chasis, maquinaria de trabajos públicos, materiales agrícolas, armazones de máquinas.
Crea una película protectora hidrófuga que evita la penetración del agua y de la humedad.
Reduce el óxido y posee un efecto desoxidante.
Evita el calentamiento de los materiales ferrosos y no ferrosos en operaciones de taladro, serrado o roscado.
Permite la protección temporal de aceros y hierros contra el óxido, por una duración de varios días.
Evita la adherencia del asfalto sobre los bajos y los chasis de los camiones y volquetes.

MODO DE EMPLEO

Agitar bien el aerosol. Pulverizar a 20cm de las partes a tratar, dejar actuar algunos instantes antes de proceder al desmontaje.
Se presenta con cabezal « cobra », para una pulverización con prolongador, mantener el aerosol verticalmente.

En decapado, elimina todos los restos de tinta, de pintura fresca, de adhesivo, de resina y pegamento sobre cualquier tipo de superficie, su formulación emulsionable elimina por completo la parte grasa después de enjuagar.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Informaciones complementarias: ver la ficha de datos de seguridad.

112022

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor
C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12
08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA
Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261
e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es