



COLMAT XP

SELLANTE ELÁSTICO BITUMINOSO FIBRADO - MULTIUSOS

7 buenas razones para utilizar COLMAT XP:

1. COLMAT XP sellante adhesivo tixotrópico en base solvente, reforzado con fibras, formulado con bitumen y resina elastomérica aditivada.
2. Se aplica en frío, listo para su utilización, fácil de aplicar.
3. Elevada elasticidad y resistencia.
4. Impermeabiliza la superficie al instante y se adhiere en incluso en soportes húmedos.
5. Resiste a los cambios de temperatura.
6. Óptima resistencia a los UV.
7. Se adhiere sobre todo tipo de soportes como mampostería, teja, pizarra, fibrocemento, aglomerado, revestimiento bituminoso, zinc, aluminio, acero galvanizado, PVC, madera...

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Pasta densa
 Color: Negro
 Contenido sólido (EN ISO 3251): 83-92%
 Densidad a 20°C (EN ISO 2811-1): 1,24-1,32kg/L
 Viscosidad Brookfield (EN ISO 3219): 7.500±1.500 P.
 Tiempo de secado: 30-60 minutos
 Polimerización completa (a 23°C): 48 horas.
 Consumo medio: de 1kg por m² por capa.
 Presentación: Latas de 10kg.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Construcción, Obras públicas, Industrias.
 Se emplea en construcción nueva o renovación para trabajos de impermeabilización: tejado tradicional, tejado de terraza y balcón de acceso limitado (pendiente ≥1%), cubierta metálica, fachada, pared exterior y/o interior (sótano, subsuelo, habitación húmeda...)

También es adecuado para la reparación de azulejos, canalones, tuberías, grietas o rellenos de impermeabilización...

Sirve como pegamento en frío para reparaciones de techos asfálticos.

Protege contra la corrosión, tuberías y conductos subterráneos.

MODO DE EMPLEO

Comprobar que el soporte está limpio, seco y libre de polvo y todas las partes no adherentes.

Mezclar antes de usar. Aplicar el producto espátula o cepillo.

Aplicar entre 0°C y +35°C; evitar condiciones extremas de calor o frío durante el tiempo de aplicación y secado.

En caso de que utilice el producto combinado con una malla para hacer puente de grietas, se recomienda el refuerzo de los ángulos, también antes de cubrir por baldosas (utilizar un pegamento flexible), desenrollar la malla haciéndola penetrar en la primera capa, sin pliegues ni burletes. Tenga cuidado de cubrir completamente la malla.

Utilizar un diluyente universal para la limpieza de las herramientas.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Conservación: 24 meses.

Almacenar en su embalaje original, en un lugar protegido del sol, seco y ventilado. No aplicar si se pronostica mal tiempo, ya que podría influir negativamente en el secado del producto.

No aplicar sobre paneles de poliestireno. No mezclar con agua o mortero.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042023