NUESTRA EXPERIENCIA A SU ALCANCE

DOUBLE FIX FINE

ADHESIVO DE DOBLE CARA
EXTRA-FINO

7 buenas razones para utilizar DOUBLE FIX FINE:

1. **Cinta adhesiva de doble cara adaptada para su uso en cualquier industria.**
2. **Se utiliza para aplicaciones de uniones permanentes o semipermanentes, tanto en interiores como en exteriores.**
3. **Gracias a su buena resistencia permite la adhesión y montaje de piezas ligeras en la industria.**
4. **Muy buena adhesión en acero.**
5. **Alta resistencia a temperaturas de hasta 150°C.**
6. **Resiste los solventes, detergentes y la humedad.**
7. **Excelente resistencia a la tracción y al cizallamiento.**

CARACTERÍSTICAS

Adhesivo acrílico solvente.
Espesor 12µm
Película protectora de PP
Adhesión sobre acero (ASTM D-3330): 8 N/cm
Resistencia al cizallamiento (ASTM D-3654): ≥10h
Elongación a la rotura (ASTM D-3121): ≤10cm
Resistencia a máxima temperatura:

- INTERNO (Ciclos 1h): 150ºC
- INTERNO (Ciclos 8h): 130ºC

Presentación: Rollos de 10 metros por 19mm ancho.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Administración, Sanidad, Empresa de servicios, Industria General.
Materiales de aplicación: metal, madera, hormigón, PVC, plástico, vidrio.
Apta para aplicaciones como el montaje de placas de plástico ABS para la industria automotriz, para montaje autoadhesivo para perfiles de caucho, montaje de baterías, lentes y pantallas táctiles para dispositivos electrónicos, molduras decorativas y montaje de perfiles en la industria del mueble, fijación de puntos de venta, banners, carteles de señalización, etc.

MODO DE EMPLEO

Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplica la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Conservar en un recipiente limpio, seco y bien ventilado, de preferencia a una temperatura entre 20ºC y 30°C, preservado de la exposición directa del sol y la humedad.
Este producto no requiere ficha de datos de seguridad.

042023

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor
C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12
08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA
Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261
e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es