

DECALINOX

DESOXIDANTE DE ALUMINIO E INOX



7 buenas razones para utilizar DECALINOX:

1. Desoxida el aluminio puro y el inox en una sola operación.
2. Disuelve los aceites y las grasas.
3. Elimina la oxidación superficial.
4. Posee un excelente poder desengrasante y desincrustante.
5. Proporciona un aspecto natural y satinado al aluminio.
6. No mancha las superficies después de la limpieza.
7. Sin ácido fluorhídrico y clorhídrico.

CARACTERÍSTICAS

Composición: Ácido Nítrico, difluoruro de amonio.

Líquido incoloro, ligeramente amarillo.

pH al 10%: 1,0

Densidad: 1,15

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Transporte, Colectividades, Industrias.

Permite el mantenimiento, la renovación de los materiales utilizados en carreteras, volquetes de camión, cisternas de vehículos de carga pesada, marcos de ventanas. Elimina la oxidación, los aceites, las grasas. Permite la limpieza de los aceros inoxidables.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza siempre diluido en agua a razón de 1 volumen de DECALINOX por 2 volúmenes de agua.

En pulverización:

Mojar el soporte, pulverizar la solución de abajo arriba.

Dejar actuar unos 5 minutos, cepillar para activar la penetración, dejar actuar otros 5 minutos. Aclarar con agua a presión.

En baño:

Hacer una solución de 1 volumen de DECALINOX por 2 volúmenes de agua, dejar actuar. Aclarar con agua a presión.

Antes de cualquier tratamiento, recomendamos realizar pruebas previas.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No aplicar sobre vidrio, esmalte, embaldosado, así como sobre el aluminio anodizado.

Sobre superficies de gres, se recomienda realizar pruebas previas.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042023

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es