



# RENOFLASH

## LIMPIADOR DE TODO TIPO DE SUPERFICIES DE CONSTRUCCIÓN

### 7 buenas razones para utilizar RENOFLASH:

1. Limpia y desincrusta inmediatamente las superficies.
2. RENOFLASH es un producto alcalino clorado que permite una acción muy eficaz sobre las manchas negras de polución, con un emblanquecimiento rápido de las superficies.
3. Acción inmediata, devuelve el aspecto inicial a los soportes sin alterarlos.
4. Miscible en agua.
5. Producto no espumante.
6. Elimina las manchas orgánicas que provienen de la filtración y del derrame de agua, sobre los soportes o zócalos húmedos en cementos, terrazas de cemento cubiertas de embaldosado, de ladrillo o de pizarra.
7. Puede utilizarse como tratamiento preventivo antes de pintar.

### CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido amarillo.  
 Olor: Eucalipto.  
 pH del producto al 1%:  $9,5 \pm 0,05$   
 Densidad:  $1,15 \pm 0,02$   
 Materia activa: 105g/Kg de hipoclorito de sodio (CAS: 7681-52-9).

### UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades, Construcción y Ocio.  
 Es utilizado por los responsables para trabajos de limpieza, de renovación de los materiales en lugares públicos, ayuntamientos, edificios de colectividades, escuelas, zonas de juegos o pistas de tenis, piscinas abiertas, estanques, fuentes, bordillos y alamedas en los jardines públicos.  
 También permite tratar la madera.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar RENOFLASH puro o diluido al 50% por pulverización o a presión, en función del grado de suciedad.

Antes de la aplicación se recomienda realizar una prueba previa sobre el soporte, siguiendo la dosis indicada.

Dejar actuar un mínimo de 30 minutos.

Después aclarar abundantemente con un chorro de agua o con alta presión. Dejar secar.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No mezclar RENOFLASH con productos ácidos.

No aplicar en superficies sensibles, pintadas y metales ligeros (aluminio, cobre, latón, bronce, estaño, hierro). En caso de duda, realizar una prueba sobre una pequeña superficie en la concentración recomendada, dejar actuar y a continuación aclarar con agua abundantemente.

Como todos los productos clorados, RENOFLASH se degrada si está expuesto al calor o a los rayos UV. No envasar en otro envase que no sea el de origen ya que éste está provisto de una esclusa de desgasificación.

Almacenar protegido de la luz y de temperaturas superiores a 30°C. Utilizar dentro de los 12 meses después de la fecha de compra.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.