# SYNERAL



# Adaptado para máquina a vapor y

limpiadores de alta presión

Se puede utilizar sobre todo tipo de superficies, plásticas, metálicas, incluso sobre el aluminio y vidrio.

Limpieza interior y exterior de automóviles y maquinaria pesada, así como toldos en tela o nylon.

Renovación del interior de los coches de ocasión: skay, tejido, moqueta.

Para deshollinar las calderas de fuel.

Desencolado de carteles.

#### 7 buenas razones para utilizar SYNERAL:

- 1. Posee un alto poder desengrasante.
- 2. Se mezcla instantáneamente en el agua y permanece estable.
- 3. Penetra y disuelve las grasas de todo tipo, animales o vegetales.
- 4. Emulsiona instantáneamente los aceites.
- 5. Se utiliza en baño en pulverización.
- 6. Protege las bombas los serpentines del sarro.
- 7. No deia incrustaciones los depósitos y circuitos.

#### **CARACTERÍSTICAS**

Composición: sales alcalinas, tensio-activos en solución acuosa.

Densidad: 1.05 pH: 13.

Granel.

#### **UTILIZACIONES**

Especialmente concebido para: Colectividades, Construcción, Industrias. Limpiador de equipos industriales, máquinas, útiles.

Desengrasante de suelos de cemento, embaldosados, pintados.

## **MODO DE EMPLEO**

Se utiliza siempre diluido, en agua caliente o fría.

La dilución esta en función del grado de suciedad.

En paredes verticales, limpiar siempre de abajo arriba.

Generalmente se utiliza de 15 a 30 partes de agua; pulverizar la solución sobre la superficie a limpiar, dejar unos minutos, activar la penetración si fuera necesario con la ayuda de un cepillo, aclarar con agua clara.

Para deshollinar, hacer una dilución de 1 por 5 partes de agua; pulverizar el interior de la caldera, encender nuevamente para hacer caer los depósitos.

## PRECAUCIONES DE EMPLEO Y **ALMACENAJE**

Almacenar protegido de la helada, en embalajes cerrados de origen.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042023

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

Tel. 34 935 738 260 - Fax 34 935 738 261 e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es