



KLIMKOS NG

**DESATASCADOR LÍQUIDO,
ESPECIAL GRASA Y FIBRA VEGETAL**

7 buenas razones para utilizar KLIMKOS NG:

1. Ataca y solubiliza los depósitos de origen orgánico.
2. Particularmente adaptado para las operaciones de mantenimiento en los sistemas de frío.
3. Facilidad de evacuación de los flujos, en las bandejas de condensación, en los muebles de frío, en los sistemas de climatización y de refrigeración.
4. Preventivo y curativo.
5. Penetración rápida del producto.
6. Destruye los olores nauseabundos que emanan de los depósitos.
7. No ataca el acero, PVC, hormigón, cemento y embaldosado.

CARACTERÍSTICAS

Composición: solución acuosa, sales alcalinas.
Aspecto: líquido translúcido amarillento.
Densidad: 1,4 – 1,6
pH: 12,5 - 13,5 (al 1 %)

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades, Industria en General, Ocio.
Desatasca rápidamente las canalizaciones, las evacuaciones, los sifones de los muebles de frío o de las bandejas de refrigeración.
Solubiliza los depósitos de origen orgánico en las bandejas de condensación de las cámaras de frío, de los sistemas de climatización y de las torres de enfriamiento.
Este producto va dirigido particularmente a los responsables del mantenimiento de los departamentos de frío o de las instalaciones de climatización.
Permite por remojo el desatascado en los sectores de fabricación de alimentos para ganado obstruidos por los granos de maíz, cebada, trigo...

MODO DE EMPLEO

Como preventivo: evita la formación de grumos y los taponamientos.

Se utiliza puro, a razón de 25 cl. en todos los sifones de los muebles de frío; mantener una cantidad suficiente en las canalizaciones y en las bandejas de condensación, para evitar la saturación.

Como curativo: solubiliza los depósitos de origen orgánico y facilita el vaciado en las operaciones de mantenimiento.

Se utiliza en las mismas proporciones mencionadas anteriormente hasta una disolución completa de las materias orgánicas; la frecuencia de la limpieza es del orden de 3 meses.

Como desatascador de canalizaciones, puede ser utilizado puro o en dilución en el agua hasta 5-10% según la importancia de los depósitos y de la frecuencia de la limpieza. Después de un tiempo de contacto de algunos minutos a ¼ de hora, aclarar con agua.

Como desatascador de materias vegetales. Utilizar en baño en una dilución del 20%. El producto actúa de 2 a 3 días.

CONDICIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Producto para manipular con precaución. Evitar las proyecciones sobre la piel y los ojos. Es aconsejable llevar guantes.

En caso de dilución en el agua, se recomienda verter KLIMKOS NG en el agua y no a la inversa. No utilizar sobre aluminio o acero galvanizado. Almacenar apartado del hielo en embalajes cerrados de origen.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042023

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es