



ELITAG

BAYETA ANTI-GRAFITI

7 buenas razones para utilizar ELITAG:

1. Medio moderno para decapar las superficies pintadas, sin derrames de producto. Es suficiente con frotar una bayeta sobre la superficie o el objeto a limpiar, hasta la desaparición de la mancha.
2. Se presenta en forma de bayeta no tejida, ligeramente abrasiva por una cara, suave por la otra.
3. Impregnada de una solución decapante potente. No contiene alcohol ni disolventes agresivos.
4. Disuelve instantáneamente las pintadas, tintas, pinturas.
5. Eficaz en las superficies lisas y no porosas.
6. Se utiliza en interior y en exterior.
7. Agradablemente perfumado.

CARACTERÍSTICAS

Composición de la solución de impregnación de las bayetas: Esteres grasos, tensio-activos no-iónicos, naranja destilada, excipientes (sulfóxido). Diacetona alcohol. Contiene: Inferior al 5%, perfume.

No tejida: Celulosa / polipropileno.

Perfume: Mandarina.

Bayeta: 250x300 mm

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades. Utilizado para todos los servicios de limpieza municipal e industrial, en interior y exterior. Elimina y disuelve las pintadas, tintas, pinturas en superficies lisas y no porosas. Permite limpiar las paredes lisas, cabinas telefónicas, ascensores, persianas metálicas, paneles de señalización viaria, salas de exposición, vagones de tren, metro.

MODO DE EMPLEO

Tirar horizontalmente una bayeta hasta el recorte, separar con un golpe seco.

Cerrar bien el cubo después de su uso para evitar que se sequen las bayetas.

Frotar por el lado abrasivo con movimientos circulares. Secar por el lado suave.

Utilizar más bayetas si es necesario. No es necesario aclarar, se debe dejar secar.

En caso de pintadas antiguas y bien incrustadas, pre-humedecer la superficie con la bayeta; dejar actuar unos minutos antes de frotar.

CONDICIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Compatibilidades:

El producto es compatible con la mayoría de materiales, no obstante, se recomienda realizar una prueba previa. Para superficies con capas pintadas o barnizadas antiguas, comprobar la resistencia de la pintura o barniz de fondo, así como para recubrimientos sintéticos tipo escay.

No mezclar con otros productos.

Precauciones de empleo:

Reservado a la limpieza de superficies inertes.

Llevar guantes de protección de tipo caucho-butilo, evitar el contacto con la piel.

Las sustancias eliminadas por la bayeta pueden manchar las manos del utilizador, se recomienda utilizar un producto adecuado para limpiar las manos.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas, no ingerir, no inhalar, mantener fuera del alcance de los niños.

Conservación:

Las bayetas anti-grafiti se conservan 2 años protegidas del calor, en condiciones normales de temperatura.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

062020

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es