



# CARGREEN

## GRASA VERDE MULTIFUNCIONAL BASE CALCIO

### 7 buenas razones para utilizar CARGREEN:

- 1. CARGREEN es una grasa verde multiuso a base de aceite mineral y jabón de calcio anhidro.**
- 2. Resistente a extrema presión.**
- 3. Alta resistencia a la temperatura, punto de fusión elevado.**
- 4. Grasa resistente al agua, permite trabajar en ambientes húmedos.**
- 5. Protector eficaz contra la corrosión. Adherencia reforzada por la adición de polímero.**
- 6. No seca con el paso del tiempo.**
- 7. Miscible con grasas multifuncionales a base de litio o litio/calcio.**

### CARACTERÍSTICAS

Espesante: Calcio anhidro.  
 Aceite base: aceite mineral/polímero  
 Textura: suave  
 Color: verde  
 Grado NLGI (ASTM D 217 mod): 2  
 Punto de gota (IP 396): > 140°C  
 Viscosidad del aceite de base a 40°C (ASTM D 7152): 310mm<sup>2</sup>/s  
 Viscosidad de aceite base a 100°C (ASTM D 7152): 23mm<sup>2</sup>/s  
 Penetración 60 golpes (ISO 2137): 265/295  
 4 bolas de soldadura (DIN 51350:4): 3200 N  
 Resistencia al agua a 90°C (DIN 51807:1): 0 - 90.  
 Emcor agua destilada (ISO 11007): 0 - 0  
 Emcor agua salada (ISO 11007): 2 - 3  
 Corrosión cobre 24h/100 en C (ASTM D 4048): 1b  
 Bombeabilidad en frío (flow pressure) (DIN 51805 mod): <1400 mbar a -30°C  
 Densidad (IP 530): 910 kg/m<sup>3</sup>  
 Rango de temperatura indicativo: -30 a +120°C (corta duración +130°C).  
 Presentación: cartucho de 400g.

### UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Construcción, e Industrias.

Apto para el material que trabaja bajo fuertes tensiones, permitiendo espaciar las frecuencias de engrase.

Permite la lubricación de rodamientos, cojinetes lisos, guías lineales, etc., para velocidades bajas a medias; temperaturas y cargas medias a altas en ambientes húmedos (maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, etc.)

### MODO DE EMPLEO

Es importante desengrasar las partes a tratar. Se aplica sobre un soporte limpio y seco.

Se puede aplicar con una bomba de grasa y/o mediante lubricación centralizada de alta presión.

Introduzca el cartucho en la pistola, aplique la grasa sobre las partes a engrasar

### PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

072023