

DRISOL S

**ABSORBENTE - ANTIDERRAPANTE
- LIMPIADOR**



7 buenas razones para utilizar DRISOL S:

1. Posee un alto poder absorbente.
2. Tras la absorción no se convierte en barro y conserva una acción pesada en el suelo en presencia de corriente de aire.
3. Se utiliza tanto en interior como en exterior.
4. Inerte químicamente, no se disgrega.
5. Totalmente inodoro. Ininflamable.
6. No es abrasivo para el suelo.
7. Conforme a la norma NFP98-190 "Productos absorbentes destinados a utilización en carretera".

CARACTERÍSTICAS

Composición: Tierra de diatomeas calcinadas.
 Color: rojo/marrón.
 Densidad no compactada: 542 kg/m³
 Granulometría: 0,3mm a 0,7mm
 Poder absorbente de agua ⁽¹⁾: 161%
 Poder absorbente de aceite: 161%
 Tasa de emisión de polvo ⁽²⁾: 1%
 Porcentaje de adherencia residual ⁽³⁾: 94%
 Temperatura de calcinación: 800°C
 Pérdida al fuego a 1025°C: 2%
 Envase: bidón cartón.

(1) Absorción según la norma NF T 90-361: incertidumbre 5%. - (2) Tasa de emisión de polvo según la norma NF P 98-190: incertidumbre 2%. - (3) Porcentaje de adherencia residual según la norma NF P 98-190: incertidumbre 5%.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades, Industrias y Ocio.
 Absorbe aceites, hidrocarburos, fuel, solventes, emulsiones y pinturas.
 Antiderrapante, evita los accidentes en cualquier tipo de suelo que se haya vuelto resbaladizo debido a aceites animales o vegetales.
 Limpiador por absorción y por simple barrido, deja el suelo limpio y seco.
 Se puede utilizar tanto en embaldosados como en cementos pintados.

MODO DE EMPLEO

Esparcir una capa de varios milímetros, dejar actuar mientras se realiza la absorción, eliminar con un simple barrido.
 La destrucción de los restos de producto contaminado debe llevarse a cabo de acuerdo con las regulaciones y contaminantes absorbidos.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Evitar la absorción de ácido fluorhídrico.
 Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

092023

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12
 08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es