



# TOTSEC

## IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUDO MULTI-USOS

### 7 buenas razones para utilizar TOTSEC:

1. Producto recomendado para impermeabilizar y proteger.
2. Especialmente estudiado para tejidos, moquetas, tapices, monos de trabajo, manteles, asientos de coches, autobuses o aviones, etc.
3. También se utiliza para impermeabilizar zapatos de montaña en cuero y tiendas de campaña.
4. Los tejidos protegidos con TOTSEC tienen gran resistencia a las manchas acuosas.
5. No cambia el color de los tejidos y resiste los ultravioletas.
6. Listo para su empleo.
7. El efecto hidrófugo preserva además las partes de goma y de plástico del hielo.

### CARACTERÍSTICAS

Color: Incoloro.  
 Olor: Solvente.  
 Densidad y/o densidad relativa: 0.65 +/- 0.05 kg/l.  
 Temperatura de autoinflamación: >175°C  
 Aerosol de 400ml

### UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades, empresas de limpieza y servicios de mantenimiento. Resiste las manchas acuosas, las bebidas a base de café, aperitivos, zumos de fruta, leche, vinos, aceites y también las manchas de grasas.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre un tejido/material limpio y seco. Para un tapiz o una moqueta, limpiar primero con un detergente y dejar secar la fibra. Pulverizar en una sola capa hasta saturación. Recomendamos frotar el tejido o las fibras conforme se va pulverizando el producto.

#### Mantenimiento:

En caso de manchas acuosas, (zumo de fruta, café, etc.) primero empapar con un papel absorbente y quitar la mancha con una esponja húmeda. En caso de manchas de grasa o aceite, proceder de la misma manera, pero con una esponja impregnada de detergente para vajillas. Para los tapices o las moquetas, el mantenimiento se hará como de costumbre.

Para monos de trabajos u otros tejidos muy sucios, lavarlos en lavadora a 30° C y después del secado de la ropa, verificar que la protección todavía es efectiva o si necesita una capa fina. Sobre moquetas o tapices, la duración de esta protección variará entre 8 y 14 meses según el espesor de las fibras y el tránsito.

Consumo: El consumo variará según el espesor del tejido o de la fibra.

Se recomienda hacer pruebas previas, ya que el tacto del tejido protegido con TOTSEC puede quedar ligeramente modificado.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Usar siempre este producto en ambiente bien ventilado y alejado de cualquier fuente de calor o toda forma de llamas.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042024

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

**SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor**

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738

e-mail: [7darmor@7darmor.es](mailto:7darmor@7darmor.es) · [www.7darmor.es](http://www.7darmor.es)