



WYPSORB SP

**ABSORBENTES INDUSTRIALES
NO TEJIDOS PARA LÍQUIDOS**

BLANCO – ESPECIAL HIDROCARBUROS Y ACEITE

7 buenas razones para utilizar WYPSORB SP BLANCO:

- 1. Ideal para recoger eficazmente vertidos de aceites y derrames de hidrocarburos.**
- 2. No absorbe agua y flota incluso saturado de hidrocarburo.**
- 3. Poseen una gran capacidad de absorción.**
- 4. Aplicación sencilla.**
- 5. Puede reutilizarse hasta la saturación total.**
- 6. Compacto, de fácil almacenaje.**
- 7. Puede ser utilizado en exterior e interior.**

CARACTERÍSTICAS

Composición: 100% polipropileno.
Estructura: Producto conformado por una capa altamente absorbente.
Color: Blanco.
Absorción de agua (BS7959-01:2004): 0,00 l/kg
Absorción de aceite (BS7959-01:2004): 14,5 l/kg
- Abs. Aceite por rollo: 104,4 litros
Dimensiones: 50cm x 40 metros lineales.
Formato pre-corte: 50cm x 40cm
Unidades por rollo: 100uds
Gramaje: 360g/m²
Peso por rollo: 7,20kg

UTILIZACIONES

Especialmente adaptado para la recuperación de líquidos, los absorbentes WYPSORB SP se utilizan como preventivo o curativo, en caso de vertidos, derrames, fugas y manchas o accidentes en talleres, áreas de servicio, almacenes, etc.

Al uso, no hace polvo y economiza el tiempo de limpieza.

El residuo puede ser incinerado dejando apenas residuo de cenizas.

Al no ser inflamables no requieren medidas especiales contra incendios.

Presentan una elevada resistencia química.

MODO DE EMPLEO

Aplicar WYPSORB SP sobre la superficie en función de los volúmenes de líquidos a absorber.

Dejar actuar hasta la completa absorción de las manchas.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Almacenaje: en lugar fresco seco, en embalajes cerrados de origen.

Este producto no requiere de ficha de datos de seguridad.

022024

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.