

MICROASFALT



REPARADOR INMEDIATO PARA ASFALTO

7 buenas razones para utilizar MICROASFALT:

1. Especial para la reparación inmediata de los revestimientos de carreteras en asfalto.
2. No necesita material especializado.
3. Después del apisonado, se puede reemprender la circulación a las 2 horas.
4. Contiene áridos de silicio.
5. Ofrece flexibilidad y una gran cohesión.
6. Se adhiere sobre cualquier soporte.
7. Listo para su uso.

CARACTERÍSTICAS

Formulación a base de asfalto y áridos de silicio.
 Color: Negro
 Granulometría: 1,2 mm
 Punto de inflamación: >40°C
 Densidad: 2,64 a 3 kg/cm³ [15°C]
 Consumo: 25 kg. de producto por m² con 3mm. de espesor.

UTILIZACIONES

Especialmente recomendado para colectividades e Industrias. Permite la eliminación de grietas y baches en carreteras, parkings, calles, aceras... Se utiliza para rellenar y poner a nivel canalizaciones y conductos.

MODO DE EMPLEO

Repicar la zona deteriorada para conseguir unas aristas limpias.
 Eliminar el agua y el barro.
 Esparcir MICROASFALT y compactar.
 Aplicar un espesor hasta rellenar la grieta o bache.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No utilizar en periodo de heladas.
 Debe estar almacenado en su embalaje de origen cerrado, entre 5° y 25°C.
 Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042024

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.