



SAPCO

DECAPANTE DE GRASAS QUEMADAS DESENGRASANTE ENÉRGICO

7 buenas razones para utilizar SAPCO:

1. Posee un alto poder desengrasante y disuelve rápidamente las grasas carbonizadas.
2. Penetra en las capas más espesas.
3. No necesita acción mecánica.
4. Se elimina por simple lavado con agua.
5. Su acción es prácticamente inmediata.
6. Actúa tanto en frío como en caliente.
7. No contiene fosfatos.

CARACTERÍSTICAS

Composición: solución acuosa de sales alcalinas e hidróxido de potasio, inhibidores de corrosión y tensio-activos.

Densidad: 1,290g/cm³ ± 0,020

pH puro: 14

pH en solución acuosa al 1%: 12,5 ± 1,00

Grael.

Conforme a la legislación relativa a los productos de limpieza del material que puede entrar en contacto con medio alimentarios (Orden del 08/09/1999 y sus enmiendas).

UTILIZACIONES

Permite la limpieza de hornos, parrillas, filtros, planchas.

Solubiliza los aceites de las freidoras.

Desatasca las canalizaciones obstruidas por las grasas.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza puro o diluido con hasta 5 volúmenes de agua.

Pulverizar SAPCO sobre las paredes del horno en frío, encender el horno hasta que llegue a la temperatura de 50°C - 60°C, seguidamente apagar el horno y eliminar los restos con la ayuda de una esponja húmeda.

En el caso de material pequeño, sumergir el material en una solución de 1 volumen de SAPCO por 5 volúmenes de agua; dejar actuar unos minutos y aclarar con agua limpia.

Para operaciones de desatasco de canalizaciones, verter medio litro de SAPCO en la canalización, dejar actuar, hasta que el desatasco sea efectivo, a continuación, aclarar con agua.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No utilizar sobre el aluminio.

Almacenar al abrigo de las heladas, en embalajes cerrados de origen.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042024