



STOPTAPE

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE

7 buenas razones para utilizar STOPTAPE:

- 1. SEGURIDAD:** evita los accidentes de resbalones en duchas, bañeras, accesos a piscinas, escaleras....
- 2. RÁPIDO:** tiempo de puesta a punto y adhesión inmediato.
- 3. ESTÉTICO:** color transparente, se confunde con el soporte.
- 4. Excelente resistencia al agua.**
- 5. Alta resistencia a la tracción.**
- 6. UNIVERSAL:** se adhiere sobre la mayor parte de materiales: loza, vidrio, plástico, plexiglás, PVC, hormigón, piedra natural, madera, caucho...
- 7. Buena resistencia a la temperatura.**

CARACTERÍSTICAS

Medidas: Rollos de 25mm ancho x 5m lineales.

Composición: Adhesivo acrílico en soporte de caucho.

Grosor: 0,75mm

Tack inicial: ≥ 11

Fuerza de sujeción: ≥ 24

Elongación: ≥ 30

Fuerza de tensión: ≥ 50

Grado de antideslizamiento: C3

Temperatura: de 0 a 80°C

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Industrias, colectividades, hostelería, ocio...

Duchas, bañeras, accesos a piscinas, saunas, superficie de patinetes, scooters, cintas de correr, equipos de gimnasia, máquinas herramientas, máquinas de impresión, pedales, escaleras.

Sectores de aplicación: Medios hospitalarios, geriátricos, centros de minusválidos y centros de reeducación.

Parques acuáticos, SPAS, piscinas municipales.

Medio náutico: Puertos y cubiertas de barcos de recreo y navegación a vela.

Hostelería, clubes, cocinas, baños, salas de deporte, fitness y recreación.

Fábricas: duchas del personal, entradas y rampas peatonales, patios de carga, zonas de trabajo.

También se puede usar para autobuses turísticos, remolques, camiones, etc.

Además, su superficie antideslizante no abrasiva permite utilizarla en zonas expuestas a pies descalzos o al agua, ampliando las posibilidades de aplicación. Gracias a las propiedades elásticas y la facilidad de limpieza de nuestra cinta antideslizante, también se puede utilizar en áreas con requisitos estrictos de higiene. La ausencia de partículas en su superficie evita la acumulación de bacterias y no daña el equipo de limpieza.

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar exento de polvo y grasa. Utilizar un desengrasante seco y de evaporación rápida como SOLVNET SR o SPEED.

Cortar el largo necesario y quitar la protección del adhesivo.

Evitar tocar con los dedos la parte a pegar.

Aplicar la cinta apoyando fuertemente por presión.

La adhesión se completará después de las 24 horas.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Este producto o requiere ficha de datos de seguridad.

072024

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es