

DECALINOX

DESOXIDANTE DE ALUMINIO E INOX



7 buenas razones para utilizar DECALINOX:

1. Desoxida el aluminio puro y el inox en una sola operación.
2. Decapa y abrillanta las superficies de aluminio.
3. Disuelve los aceites y las grasas.
4. Elimina la oxidación superficial.
5. Posee un excelente poder desengrasante y desincrustante.
6. No mancha las superficies después de la limpieza.
7. Ininflamable. Sin Bifluoruro de amonio.

CARACTERÍSTICAS

Contiene: Ácido nítrico, oxálico y fluorosilícico.
Líquido incoloro, ligeramente amarillo.
pH: 1,0
Densidad: 1,17 ±0,03
Regulada por el Reglamento 2019/1148 relativo a la comercialización y utilización de precursores de explosivos.
Garrafas de 5 litros.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Transporte, Colectividades, Industrias.

Permite el mantenimiento, la renovación de los materiales utilizados en carreteras, volquetes de camión, cisternas de vehículos de carga pesada, marcos de ventanas. Elimina la oxidación, los aceites, las grasas. Puede utilizarse sobre acero inoxidable (ventanas, barandillas, puertas...).

MODO DE EMPLEO

Diluir DECALINOX en agua a razón del 10 al 30%.

Por pulverización: Mojar el soporte, pulverizar la solución de abajo hacia arriba. Dejar actuar de 5 a 30 minutos, cepillar si fuera necesario para activar la penetración, dejar actuar 5 minutos más. Aclarar con abundante agua limpia. Repetir la operación en caso de ser necesario.

Por baño: Preparar una solución de 10 a 30% de DECALINOX. Dejar actuar durante 30 minutos. Aclarar con abundante agua limpia. Recomendamos realizar una prueba previa antes de cualquier tratamiento.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No aplicar sobre vidrio, esmalte, embaldosado, así como sobre el aluminio anodizado.

Sobre superficies de gres, se recomienda realizar pruebas previas.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

102024

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor
C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista
08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA
Tel. 34 935 738 260
e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es