

MULCO

SOLVENTE, DESENGRASANTE Y DESPARAFINANTE



7 buenas razones para utilizar MULCO:

- La elección de disolventes especiales con un alto poder de desengrase proporciona a MULCO una eficacia excepcional para la limpieza de todo tipo de grasas industriales.
- 2. Elimina las protecciones parafínicas.
- 3. Disuelve los derivados bituminosos.
- Alto poder de penetración en los residuos.
- 5. No ataca a los metales, plásticos y pinturas.
- Los potentes emulgentes permiten la eliminación de los sedimentos por simple enjuague con agua.
- Utilizable en pulverización o por inmersión.

CARACTERÍSTICAS

Composición: hidrocarburos alifáticos.

Densidad media: 0,815 Inflamabilidad: > 61°C.

Granel.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades y Transporte.

Para el desengrase de motores, piezas mecánicas, máquinas herramienta, aperos de labranza, maquinaria de obras públicas.

Limpieza de cisternas, cubas de fuel, suelos de calderas, residuos de fuel, productos bituminosos.

Limpieza de suelos de talleres, fosos, paredes. Eliminación del mazut sobre los cascos de los barcos.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza siempre puro.

Aplicar MULCO en pulverización o con brocha. Dejar actuar unos minutos y enjuagar con agua a presión.

En baño, sumergir las piezas, dejar actuar algunos minutos, aclarar con agua a presión.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042024