



DIATOMAX

ABSORBENTE UNIVERSAL ANTIDERRAPANTE

7 buenas razones para utilizar DIATOMAX:

1. Alto poder absorbente para aceites, hidrocarburos, disolventes y otros líquidos.
2. No se convierte en barro tras la absorción, lo que facilita su retirada.
3. Ideal para pequeños vertidos y mantenimiento rápido.
4. DIATOMAX es apto para su uso tanto en interiores como en exteriores.
5. Producto químicamente inerte y estable a largo plazo.
6. Totalmente inodoro y no inflamable.
7. Práctico y manejable: ideal para intervenciones rápidas o formatos portátiles.

CARACTERÍSTICAS

Composición: Diatomeas calcinadas a 700 °C.
 Color: rojo claro.
 Granulometría: 0,5 mm – 1,0 mm.
 Densidad aparente: 460 g/l.
 pH: 7,0 (neutro).
 Humedad residual: 0,3 %.
 Absorción de agua: 148 %.
 Absorción de aceite: 120 %.
 Envase: cubo de 16L.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades, Industrias y Ocio.

DIATOMAX absorbe aceites, hidrocarburos, fuel, solventes, emulsiones y pinturas.

Antiderrapante, evita los accidentes en cualquier tipo de suelo que se haya vuelto resbaladizo debido a aceites animales o vegetales.

Limpiador por absorción y por simple barrido, deja el suelo limpio y seco.

Se puede utilizar tanto en embaldosados como en cementos pintados.

MODO DE EMPLEO

Esparcir una capa uniforme sobre el líquido a absorber.

Dejar actuar unos minutos.

Recoger mediante barrido o herramienta.

Eliminar el residuo según normativa aplicable al contaminante absorbido.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No aplicar sobre ácido fluorhídrico.

Conservar en lugar seco y bien ventilado.

Evitar la inhalación prolongada del polvo fino.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad para más información.

072025

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.